

Procedure og beredskabsplan. Blowout i beskyttede områder.

Beskrivelse.

Uheldet forekommer på jorden og har ikke mulighed for at sprede sig til vandløb.

Uheldet håndteres således:

- Stands uheldet. Boringen stoppes.
- Inddæmning af uheldsstedet hvis der stadig løber mudder ud.
- Afdækning af Kloak / Dræn for at forhindre spredning.
- Vurder omfanget af uheldet
- Kontakt Byggeledelsen på 23631870
- Miljøvagten kontaktes evt.

Korrigerende handling/Oprydning.

- Boring fortsættes efter aftale med Bygherres tilsyn og evt. Miljøvagten, hvis det vurderes at være forsvarligt og der ikke er risiko for udslip til vandløb.
- Etablér aflastningshul for at mindske udslip og fremadrettet at kontrollere boretrykket, for så vidt det kan gøres uden for det beskyttede område.
- Igangsæt slamsuger for opsamling af boremudder
- Boremudder som ikke kan opsamles med slamsuger fjernes ved håndkraft

Beredskab.

- Slamsugere vil have adgang på begge sider af boringen (Start og Slut hul)..
- Kontinuerlig visuel kontrol i beskyttede områder ved underboring.
- Adgangsveje er planlagt i området.

Beskrivelse.

Uheldet forekommer i vandløb eller med risiko for at sprede sig til vandløb.

Uheldet håndteres således:

- Stands uheldet.
- Ved Pilotboring trækkes der retur så hurtigt som muligt.
- Ved itrækning af rør standses arbejdet.
- Vurder omfanget af uheldet.
- Boreformand: Kontakt Byggeledelsen på 29443631/23631870
- Boreformand: Miljøvagten kontaktes på 112.

Der oplyses:

- Navn og telefon nummer.
- Forureningsstedet. (Reventlovsvej 2a Fåborg)
- Forureningens art og omfang.
- Forureningskilden hvis det er muligt.

Der iværksættes øjeblikkelig opsamling af boremudder med slamsuger og pumper.

Korrigerende handling/Oprydning.

Det videre forløb for boringen aftales med byggeledelse og Miljøvagten.

Beredskab.

- Slamsugere vil have adgang på begge sider af boringen (Start og Slut hul).
- Kontinuerlig visuel kontrol i beskyttede områder ved underboring, samt visuel kontrol med vandløbet.

Kontakter.

Byggeledelse	23631870/22868942
Miljøvagten	112
Boreformand	29443631

Registrering af afvigelser.

Enhver hændelse og tiltag (korrigerende handlinger) skal noteres på en afvigelsesrapport.

Dokumentation for korrekt håndtering af boremudder skal registreres i projektets Miljødokumentation og fremsendes til bygge ledelse med følgende punkter:

- Uheldets art.
- Uheldets varighed.
- Uheldets påvirkning af miljøet.
- Hvad er der foretaget for at begrænse miljøpåvirkningen.
- Hvad er der gjort for at bringe området tilbage til den oprindelige stand.
- Hvad er der aftalt med Miljøvagten.
- Hvordan det sikres at et lignende uheld ikke forekommer igen.
- Hvordan arbejdet kan fortsættes uden at påvirke miljøet.